モナコ＆エアロルームミラー
取付説明書

〈ルーフ固定タイプ R－23　スズキ〉

株式会社　ズーム エンジニアリング
〒192-0371　東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL　０４２－６７０－８５５５
FAX　０４２－６７０－８６６６
Home Page: http://www.zoom-eng.com/
E-mail : zoom@zoom-eng.com

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

取外方法

① 純正ミラーのベースカバーを下に引っ張るようにして外します。
② 次に取付ビス2本を外し純正ミラーを取り外します。
※ビスが外れにくい場合がありますので、大きいドライバーをご使用下さい。

取付方法

③ 付属のビスを使用しアームをルーフに固定し、カバーを照り付けて下さい。

注意

取り付け終了後、走行前に後方確認がしっかりできる様ミラーの角度を調整して下さい。

●付属部品

部品名	数 量
ミラー本体	1
ビス　6x20	2
レンチ 2．5mm	1

取外方法


カバーを外し純正ミラーを外します



スイフトの場合

カバーは前後4か所のツメで固定されています





ジムニーの場合






取付方法

付属のビスで
固定します




スパナ（8mm）



アームを外す場合は8mmのスパナで ナットを押さえアームを左に回転させる様にし外します。

注意
このビスを緩め過ぎると中のナットが脱落しボールジョイントが固定出来なくなります。



ミラー回転の固さは上面2本のビスを付属のレンチ(2.5mm)で回して調整します。