

モナコ & エアロルームミラー 取付説明書



株式会社 ズーム エンジニアリング
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL 042-670-8555
FAX 042-670-8666
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>
E-mail: zoom@zoom-eng.com

< G-23 フォルクスワーゲン >

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

取外方法

純正ルームミラーの取付部を左方向に90° 回転させて
ベースから取り外します。

取付方法

- ① 付属のトルクスレンチを使用し、純正ミラーから固定
金具を取り外します。
- ② 外した金具を付属のビスを使用し、アームに固定します。
- ③ 取り外しと逆の要領で、アームを90° 回転させベースに
固定します。

注意

取り付け終了後、走行前に後方確認がしっかりできる様
ミラーの角度を調整して下さい。

● 付属部品

部品名	数量
ミラー本体	1
ビス M5×5	1
トルクスレンチ T-20	1
レンチ 2.5mm	1

取外方法




本体を90°
回転

純正ミラーを外した状態



※ミラー回転の固さは、上面2本のビスを
付属のレンチで回して調整します。



注意

このビスを緩め過ぎると
中のナットが脱落し、ボ
ールジョイントが固定出
来なくなります。



アームを外す場合は、8mm
のスパナで ナットを押さえ
アームを左に回転させる様
にし、外します。

取付方法

① 付属のトルクスレンチで金具を外す



ドライバー

② 金具をアームに固定



③ 90° 回転させながら
ベースに固定

